

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
18695	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18738	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 150 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18715	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	99,93
5705	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	110,15
5709	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
5715	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 300 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18719	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1/2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	104,80
5706	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1/2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	111,31
5710	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
5716	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 600 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18724	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1/2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	104,80
18703	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1/2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	111,31
5711	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
5717	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 900 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18727	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1/2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	106,90
18707	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1/2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	113,57
18699	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18739	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 1500 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18731	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	106,90
18709	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	113,57
18701	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	61,73
18740	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 2500 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1/2 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	47,86
18733	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	107,94
18713	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1/2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	115,42
18744	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18785	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 150 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
18763	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3/4 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	126,64
5721	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3/4 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	134,54
5725	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
5731	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 300 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18765	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3/4 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	126,64
5722	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3/4 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	136,13
5726	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
5732	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 600 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18767	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3/4 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	126,64
18750	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3/4 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	136,13
5727	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
5733	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 900 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18768	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3/4 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	128,15
18752	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3/4 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	136,72
18745	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18786	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 1500 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18770	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3/4 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	128,15
18757	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3/4 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	136,72
18748	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	75,44
18787	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 2500 lb LT-LG/ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3/4 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	62,74
18771	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3/4 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	129,93
18759	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3/4" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3/4 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	140,27
18792	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18830	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18810	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	157,32
5737	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	167,78

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
18838	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	77,40
5741	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
5747	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18814	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	157,78
5738	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	1 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	169,47
18837	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	77,40
5742	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
5748	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18816	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	157,78
18798	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	1 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	169,47
11122	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	77,40
5743	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
5749	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18820	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	159,97
18800	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	1 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	171,19
18839	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	77,40
18794	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18832	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18824	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	159,97
18804	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	1 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	171,19
18840	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	77,40
18796	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	92,42
18834	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	89,91
18826	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	162,52
18806	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	1 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	177,96
18841	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	77,40
18859	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/4" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/4 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	108,86
18921	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/4" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/4 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	108,86
18899	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/4" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/4 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	178,70
5753	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/4" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	1-1/4 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	197,05

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
18990	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	120,31
18940	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
18975	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
18961	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	222,63
5769	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1-1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	236,26
5773	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
5779	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
11590	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	222,63
5770	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1-1/2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	237,95
5774	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
5780	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
11591	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	222,63
18946	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1-1/2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	237,95
5775	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
5781	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
12059	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	233,75
18948	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1-1/2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	241,34
18942	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
18976	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
18968	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	233,75
18952	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1-1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	241,34
18944	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	131,03
18977	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	1-1/2 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	117,64
18970	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	1-1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	236,47
18954	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 1-1/2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	1-1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	246,41
18997	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
19030	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
19014	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	283,25
5785	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	262,80

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19039	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,64
5789	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
5795	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
9961	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	297,37
5786	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	274,64
11129	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,64
5790	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
5796	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
11592	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	297,37
11288	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	274,64
11127	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,64
5791	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
5797	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
19025	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	266,31
8761	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	274,64
19040	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,64
18998	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
19032	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
19028	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	266,31
10519	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	274,64
19041	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,64
18999	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	220,19
19034	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	196,19
19029	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	269,25
19008	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	279,69
19042	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,64
19051	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19089	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19069	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2-1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	361,08
5801	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2-1/2 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	310,96

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19095	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	221,54
5805	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
5811	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19072	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2-1/2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	379,03
5802	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2-1/2 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	316,03
19097	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	221,54
5806	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
5812	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19077	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2-1/2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	379,03
19057	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2-1/2 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	316,03
19098	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	221,54
5807	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
5813	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19079	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2-1/2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	384,82
19059	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2-1/2 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	320,25
19099	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	221,54
19053	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19091	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19083	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2-1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	384,82
19063	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2-1/2 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	320,25
19100	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	221,54
19055	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	225,92
19093	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	216,52
19085	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	2-1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	396,58
19065	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	2-1/2 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	331,58
19101	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 2-1/2" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	2-1/2 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	221,54
19110	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
19291	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
19133	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	410,50
5817	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	3 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	396,64

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19301	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	239,47
5821	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
5827	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
11593	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	3"	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	430,91
5818	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст. 12X18H10T	3"	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	406,78
19297	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	239,47
5822	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
5828	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
11594	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	3"	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	430,91
11287	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст. 12X18H10T	3"	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	406,78
19303	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	239,47
5823	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
5829	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
19279	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	3"	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	440,53
19120	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст. 12X18H10T	3"	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	414,10
19304	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	239,47
19113	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
19292	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
19283	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	3"	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	447,24
19124	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст. 12X18H10T	3"	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	466,62
19305	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	239,47
19115	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	262,29
19293	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	255,91
19287	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	3"	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	487,48
19128	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст. 12X18H10T	3"	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	500,75
19306	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3"	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	239,47
19368	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
19378	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	242,50
19370	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
19382	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	242,50
19371	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19383	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	242,50
19372	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
19384	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	242,50
19373	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
19385	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	242,50
19314	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
11596	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3-1/2"	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	432,37
19318	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
11597	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3-1/2"	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	439,00
19319	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
11598	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3-1/2"	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	434,54
19320	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
19331	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3-1/2"	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	479,57
19321	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	3-1/2"	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	268,67
19333	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 3 1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	3-1/2"	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	472,52
19391	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
19436	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
19416	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	450,02
5833	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	4 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	559,49
19445	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	254,20
5837	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
5843	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
11599	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	461,63
5834	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	4 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	571,05
19444	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	254,20
5838	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
5844	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
11600	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	466,29
19400	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	4 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	639,36
11120	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	254,20

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
5839	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
5845	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
19424	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	470,11
19404	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	4 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	689,69
19446	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	254,20
19393	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
19438	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
19428	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	485,07
19408	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	4 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	682,78
19447	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	254,20
19395	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	318,64
19440	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	296,79
19432	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	522,10
19412	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	4 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	689,69
19448	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	254,20
19459	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19491	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19471	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4-1/2"	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	444,77
19463	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19590	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19475	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4-1/2"	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	482,22
19464	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19591	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19479	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4-1/2"	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	501,43
19465	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19592	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19483	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4-1/2"	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	562,22
19466	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19593	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	4-1/2"	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	309,89
19487	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 4 1/2" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	4-1/2"	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	533,30

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19600	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19682	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19656	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	5"	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	459,25
5849	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	5"	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	656,75
19688	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	277,99
5853	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
5859	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19662	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	5"	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,81
5850	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	5"	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	695,03
19692	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	277,99
5854	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
5860	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19666	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	5"	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	543,99
19609	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	5"	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	695,03
19694	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	277,99
5855	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
5861	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19670	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	5"	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	554,14
19643	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	5"	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	826,02
19696	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	277,99
19602	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19684	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19674	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	5"	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	561,86
19648	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	5"	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	817,91
19698	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	277,99
19605	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	352,08
19686	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	313,29
19678	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	5"	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	620,73
19652	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	5"	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	890,81
19700	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 5" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	5"	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	277,99

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19703	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
19773	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
19725	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	6 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,41
5865	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	6 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	781,59
19839	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	300,82
5869	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
5875	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
11601	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	6 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	569,64
5866	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	6 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	827,99
19838	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	300,82
5870	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
5876	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
11602	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	6 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	629,88
7886	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	6 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	851,94
11119	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	300,82
5871	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
5877	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
19761	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	6 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	657,02
19713	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	6 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	895,38
19844	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	300,82
19705	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,45
19776	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,46
19777	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 1500 lb LT-LG Ф-4 4,5mm - - - -	6 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	411,96
19765	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	6 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	644,34
19717	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	6 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	911,50
19846	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	300,82
19707	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	421,50
19778	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	343,46
19769	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	6 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	657,02
19721	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	6 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	993,26

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19848	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 6" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	6 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	300,82
19872	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
19941	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
19919	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	8 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	571,58
5881	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	8 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	982,65
19950	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	422,76
5885	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
5891	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
11603	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	8 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	658,75
5882	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	8 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1116,60
11128	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	422,76
5886	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
5892	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
11604	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	8 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	736,78
7851	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	8 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1144,44
11132	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	422,76
5887	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
5893	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
19927	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	8 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	868,12
19902	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	8 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1228,28
19953	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	422,76
19874	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
19943	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
19933	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	8 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	866,53
19907	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	8 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1175,19
19955	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	422,76
19876	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	473,12
19945	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	462,18
19937	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	8 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	934,86
19911	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	8 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1523,62

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
19957	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 8" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	8 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	422,76
19859	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 150 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
20001	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
11605	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	10 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	660,37
5897	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	10 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1322,06
20012	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	465,88
5901	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 300 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
5907	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
19983	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	10 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	740,58
5898	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	10 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1370,21
20010	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	465,88
5902	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 600 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
5908	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
11606	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	10 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1083,48
11565	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	10 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1522,07
11118	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	465,88
5903	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 900 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
5909	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
19989	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	10 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1052,43
19969	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	10 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1568,42
20020	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	465,88
19961	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 1500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
20003	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
19993	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	10 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1077,92
19973	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	10 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1639,60
20022	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	465,88
19963	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 2500 lb LF-LM, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	578,04
20005	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	499,03
19997	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	10 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1702,65
19977	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	10 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1697,81

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
20024	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 10" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	10 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	465,88
20027	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 150 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
20080	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
20038	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	12 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1139,48
5913	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	12 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1504,11
20087	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	503,10
5917	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 300 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
5923	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
11614	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	12 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1198,31
5914	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	12 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1619,81
20090	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	503,10
5918	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 600 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
5924	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
11615	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	12 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1230,74
20064	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	12 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1706,90
20092	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	503,10
5919	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 900 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
5925	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
20046	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	12 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1359,94
20068	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	12 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1925,30
20094	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	503,10
20029	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 1500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
20082	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
20054	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	12 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1359,81
20072	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	12 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2039,70
20096	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	503,10
20031	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 2500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 2500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	664,00
20084	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 2500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 2500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	595,57
20060	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	12 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1507,76
20076	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 2500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	12 "	Class 2500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2481,70

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
20098	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 12" 2500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	12 "	Class 2500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	503,10
20112	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 150 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20164	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20143	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	14 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1225,17
5929	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	14 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1995,50
20188	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	644,42
5933	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 300 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
5939	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20147	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	14 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1350,59
5930	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	14 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2214,41
20186	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	644,42
5934	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 600 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
5940	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20152	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	14 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1415,70
11125	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	14 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2094,30
11121	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	644,42
5935	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 900 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
5941	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20156	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	14 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1445,17
20134	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	14 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2189,20
20190	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	644,42
20114	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 1500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20166	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	746,26
20160	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	14 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1700,20
20138	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	14 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2278,90
20192	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 14" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	14 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	644,42
20194	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 150 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
20224	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
11608	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	16 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1374,33
5945	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	16 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2360,80

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
20228	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	665,26
5949	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 300 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
5955	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
11609	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	16 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1455,56
5946	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	16 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2667,60
20233	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	665,26
5950	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 600 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
5956	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
11610	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	16 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1659,33
10811	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	16 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2857,40
20235	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	665,26
5951	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 900 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
5957	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
20206	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	16 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1708,20
20216	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	16 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	3084,90
20237	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	665,26
20196	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 1500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
20226	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	844,69
20210	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	16 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2181,40
20220	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	16 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	3565,90
20239	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 16" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	16 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	665,26
20241	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 150 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20354	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20253	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	18 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1446,90
20254	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	18 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1914,90
20392	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	748,80
20245	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 300 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20384	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20301	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	18 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1518,40
20261	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	18 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1974,70

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
20397	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	748,80
20247	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 600 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20386	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20341	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	18 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1937,19
20277	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	18 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2048,80
20403	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	748,80
20249	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 900 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20388	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20345	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	18 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2070,90
20281	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	18 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2068,16
20405	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	748,80
20251	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 1500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20390	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	898,19
20349	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	18 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2371,20
20297	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	18 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2967,58
20419	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 18" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	18 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	748,80
20439	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 150 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20507	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
11612	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	20 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1594,44
10736	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	20 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2115,32
20511	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	796,33
20443	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 300 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20515	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
11611	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	20 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1773,87
10737	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	20 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2392,49
20525	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	796,33
20445	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 600 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20517	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
11485	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	20 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1869,30
10853	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст. 12X18H10T	20 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2559,97

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
20527	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	796,33
20447	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 900 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20519	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20499	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	20 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1956,64
20485	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	20 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2679,73
20529	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	796,33
20449	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 1500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20521	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	992,19
20503	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	20 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2393,30
20489	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	20 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2990,00
20531	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 20" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	20 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	796,33
20451	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 150 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 150	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20509	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 150 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
11613	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	24 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1983,98
10921	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 150 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	24 "	Class 150	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2500,65
20513	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 150 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	970,27
20455	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 300 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 300	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20568	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 300 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20554	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	24 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2112,50
20536	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 300 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	24 "	Class 300	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2896,10
20579	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 300 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	970,27
20469	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 600 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 600	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20569	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 600 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
14742	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	24 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2209,73
20540	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 600 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	24 "	Class 600	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	3010,80
20581	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 600 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	970,27
20471	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 900 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 900	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20571	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 900 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20560	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 без внутр. 3К	24 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	2628,60
20544	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 900 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним 3К из Ст.20 и внутренним 3К из нерж.ст.12X18H10T	24 "	Class 900	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	3387,80

Прокладки спирально-навитые по ASME B 16.20/ANSI наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
20583	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 900 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	970,27
20473	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 1500 lb LM-LF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 1500	LM-LF (Large Male - Large Female) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20573	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 1500 lb LT-LG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 1500	LT-LG (Large Tongue - Large Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	1200,14
20564	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 без внутр. ЗК	24 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	3224,00
20548	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 1500 lb RF, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм, с внешним ЗК из Ст.20 и внутренним ЗК из нерж.ст.12X18H10T	24 "	Class 1500	RF (Raised Face) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	3909,10
20585	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI Ду 24" 1500 lb ST-SG, наполнитель - Терморасширенный графит, толщина 4.5 мм	24 "	Class 1500	ST-SG (Small Tongue - Small Groove) ASME/ANSI B 16.5	ASME/ANSI B 16.20 (API 601)	970,27